

Link do produktu: <https://hydrografika.sklep.pl/wanna-do-hydrografiki-100x150-przestrzen-robocza-combo-set-p-91.html>



Wanna do hydrografiki 100x150 przestrzeń robocza COMBO set

Cena **7 900,00 PLN**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **100x150**

Opis produktu

Innowacyjne urządzenie do transferowego druku wodnego firmy



Połączenie wanny do przeprowadzania procesu hydrografiki oraz myjki dające
niezwykłą oszczędność energii elektrycznej i wody .

Urządzenie wykorzystuje wspólny obieg wody , dodatkowo o której czystość dba kosz na
zanieczyszczenia oraz wymienny filtr pompy.

Dodatkowy zbiornik filtrujący wyposażony w zawór spustowy umożliwia szybkie czyszczenie
tej części wanny, bez potrzeby wymiany cieczy w całym urządzeniu.

Panel sterowania wyposażony w kontrolki , dający przejrzysty podgląd na załączone funkcje.

Nad optymalną temperaturą wody czuwa termostat z wbudowanym mikro komputerem
zintegrowanym z cyfrowym termometrem.

System zaworów sprawnie kieruje ciecz na filtr lustra wody lub pistolet myjący, wyposażony w
kilka opcji rozpylania wody.

Wymiary. dłu.178 cm x szer 108 cm x wys. 89 cm.

Przestrzeń robocza **100 cm. x 150 cm.**

Urządzenie wykonane z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej wyposażone w:

- grzałki 4kW , sterowaną w pełni automatycznym termostatem elektronicznym.
- filtr lustra wody, zasilany 3 słopniową pompą.
- wymienny filtr ,chroniący pompę wody przed zanieczyszczeniami,(dodatkowy w zestawie)
- kosz zatrzymujący zanieczyszczenia (szybki demontaż do czyszczenia)
- konsolowe sterowanie. (panel z pełną regulacją korta i wysokość)
- regulowane przegrody.
- układ zaworów zasilających filtr lustra wody lub natrysk myjący
- natrysk
- 4 kołka z hamulcem.
- stopki poziomujące (istotne podczas poziomowania lustra wody).
- 2 lata gwarancji.
- mailowe lub telefoniczne wsparcie podczas problemów z przeprowadzaniem procesu hydrografiki
- instrukcja procesu w języku polskim i angielskim

FAQ

Od początku istnienia firma **Design Plus** , stawia na jakość i długowieczność urządzeń.

Zbiornik wykonany z giętej blachy kwasoodpornej ,

umieszczony w solidnej ramie , wyprodukowanej z rury prostokątnej z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.

Rozwiązanie to zapewnia sztywność i stabilność konstrukcji oraz gwarantuje lata bezawaryjnej pracy i bezpieczeństwo.

Zgodnie z obowiązującymi normami ,W zakresie konstrukcji oraz norm bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

